

Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2020-008 SA20



Jedinečný identifikační kód typu výrobku :

ONDUTISS® AIR 220, ONDUTISS® AIR 220 TT

Zamýšlené/zamýšlená použití :

Pružné fólie pro podkladní vrstvy, které se používají pod střešní krytinu nesouvislých střech a na stěny.

Výrobce :

Onduline
5-7 rue Frédéric Clavel
92150 Suresnes - France

Systém/systémy POSV :

Systém 3

Harmonizovaná norma :

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Oznámený subjekt/oznámené subjekty :

1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.
1434 - POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance		Harmonizovaná norma
		minimální	maximální	
Reakce na oheň (třída)	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (Sd)	0,02	-0,01	+0,04	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	480 / 310	±30% / ±30%		
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	60 / 90	±30% / ±30%		
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	260 / 380	±20% / ±20%		
Odolnost za nízkých teplot (°C)	≥-40	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	380 / 255	±20% / ±20%		
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	30 / 70	±20% / ±20%		
Nebezpečné látky	NPD			

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 04

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Nay TAWILE
Suresnes, 13/06/2024