

KABELOVÉ CHRÁNIČKY DN 40 - 160

Kabelové chráničky dodávané v rolích se vyrábí s vrchní vřapovanou vrstvou z PEHD a vnitřní elastickou vrstvou z PELD. S touto vnitřní vrstvou je možno dosáhnout velké ohebnosti i při malých poloměrech ohybu. Standardní délka v kotouči je 50 m.



KABELOVÁ CHRÁNIČKA

18

Kabelová chránička z PE sendvičové konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká) dle ČSN EN 61386-24 (VDE 0605-24) se spojkou (provedení těsné proti vnikání písku), neobsahuje halogeny, barva červená*. Ohebná, v rolích, s pomocnou protahovací šňůrou. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a rázová pevnost. Oboustranné násvné spojky pro spojení těsná proti vnikání písku (SD). S profilovými těsníci kroužky pro vodotěsné spojení (WD).

Použití: Jako chráničky nebo prázdné trubky pro pokládku do země.

kód	DN	balení
CHRAN04	40/32	50 m
CHRAN05	50/41	50 m
CHRAN06	63/53	50 m
CHRAN08	75/61	50 m
CHRAN09	90/75	50 m
CHRAN10	110/95	50 m
CHRAN12	125/108	50 m
CHRAN16	160/136	50 m

Pozn.: dvouvrstvá, uvnitř hladká, + provázek