

TECHNICKÝ LIST

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Parotesná vrstva **KRUMBER UNIFOIL 200-11**
- Výrobca:
KRUMBER GROUP Marcin Tomaszewski, ul. Kościuszki 17, 95-054 Ksawerów, Polska
- Harmonizovaná norma
EN 13984:2013
EN 14909:2012
- Použitie:
KRUMBER UNIFOIL 200-11 je materiál určený na kontrolu pohybu vody a/alebo vodnej pary cez steny, podlahy alebo strechy. Zabraňuje vzliňaniu vody zo zeme do stien, prenikaniu vody z jednej časti steny do druhej a odvádza vodu z vnútornej steny dutinovej konštrukcie smerom do exteriéru budovy. KRUMBER UNIFOIL 200 chráni vnútorné priestory budovy pred vodou stekajúcou zhora, najmä v murovaných komínoch a parapetných stenách.

5. Charakteristiky:

* alebo podľa dohody so zákazníkom

Použitie				Typ plastu	
Parotesná vrstva – TYP A				LDPE	
Hydroizolačná vrstva (proti zemnej vlhkosti) – TYP A					
Vlastnosti		Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota	
KRUMBER UNIFOIL 200-11					
Normatívna časť					
Vodotesnosť (2 kPa)		PN-EN 1928 met. A	-	Pass	
Odolnosť proti nárazu		PN-EN 12691 met. B	mm	NPD	
Trvanlivosť	Odolnosť proti prestupu vodnej pary po umelom starnutí (70 °C / 12 týždňov)	PN-EN 1296 PN-EN 1931	-	Pass	
	Chemická odolnosť	PN-EN 1847	-		
	Vodotesnosť po umelom starnutí (70 °C / 12 týždňov) (2 kPa)	PN-EN 1296 PN-EN 1928	-		
	Odolnosť voči zásadám	PN-EN 1847 PN-EN 1928	-		
Odolnosť proti roztrhnutiu		MD	PN-EN 12310-1	N	40
		TD			40
Pevnosť spoja		MD	PN-EN 12317-2	N/50mm	50
		TD			50
Odolnosť voči nízkym teplotám		PN-EN 495-5	-	NPD	
Odolnosť proti prestupu vodnej pary		PN-EN 1931	(m²*s*Pa)/kg	2,3*10¹¹ ± 60%	
Pevnosť v ťahu		MD	PN-EN 12311-2	N/50mm	45
		TD			35
Predĺženie pri pretrhnutí		MD	%	≥ 100	
		TD		≥ 100	
Reakcia na oheň		PN EN ISO 11925-2	-	Class F	
Nebezpečné látky		-	-	NPD	
Informačná časť					
Hrúbka *		PN EN 1849-2	mm	0,20 (± 50%)	
Návin (dĺžka role) *		PN-EN 1848-2	m	(20–100) ± 2%	
Šírka *			m	(2-12) ± 5%*	
Priamosť			-	Odchýlka od priamosti najviac 60 mm na 10 m dĺžky výrobku	
Viditeľné chyby		PN-EN 1850-2	-	Bez viditeľných chýb	
Súčiniteľ Sd		PN-EN 1931	m	46	