

MULTIPLATE



Outdoor flooring in recycled material for a versatile, drainable surface. Thanks to its flexibility and its innovative lowerface, it can adapt to any kind of surface.

Versatile pavimentazione in plastica rigenerata che permette di creare superfici calpestabili drenanti. Dotata di innovativi piedini che permettono alla piastrella di adattarsi a qualsiasi superficie d'appoggio.

Features and benefits

- Ideal for outdoor use
- Flexible
- Draining
- Antislip
- Light
- Ultra slim
- Innovative interlocking system
- Easy to install and remove
- Cuttable
- Adaptable
- Stackable

Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per uso esterno
- Flessibile
- Drenante
- Antiscivolo
- Leggero
- Ultra sottile
- Innovativo sistema d'aggancio
- Facile da installare e rimuovere
- Tagliabile
- Adattabile
- Impilabile



TECHNICAL DATA

Dimensions	Dimensioni	55,5 x 55,5 cm
Thickness	Spessore	1,1 cm
Weight	Peso	0,8 kg
Number of units per m ²	Numero di pezzi al m ²	3,25 pcs
Material	Materiale	HDPE Reach
Thermal expansion coefficient at 20°C	Coefficiente di dilatazione termica a 20°C	0,2 mm/m °C
Loading capacity	Portata	38'000 kg/m ²

PACKAGING

PALLBOX

Dimensions	Dimensioni	59 x 59 x 110 cm
Unit	Pezzi per confezione	110 pcs
Dimensions	Dimensioni	120 x 120 x 120 cm
Unit	Pezzi per confezione	380 pcs

PACKAGE

Dimensions	Dimensioni	55,5 x 55,5 x 4,0 cm
Units per package	Pezzi per confezione	4 pcs

Installation tips

- Connect the tiles by overlapping the male/female hooks and applying pressure with the hand or a small mallet. In case of a soft substratum put a timber underneath to help the connection, remove it afterwards.
- When exposed to direct sun light or to big temperature variations, the tiles can expand/contract slightly; this might results in a slight bending of the flooring. This bending can be avoided by leaving un-connected elements permitting free expansion.

Suggerimenti di installazione

- Unire le piastre facendo coincidere gli agganci maschio/femmina ed esercitare una moderata pressione con le dita o con un mazzuolo in plastica, su superfici non rigide aiutarsi sottoponendo un listello di legno.
- L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all'esposizione diretta del sole può provocare dilatazioni che potrebbero causare la curvatura del pavimento; questo fenomeno può essere evitato prevedendo adeguati giunti/separazioni che si possono ottenere semplicemente mantenendo sganciati gli elementi, ciò permetterà ai moduli di dilatarsi liberamente.