



Den Braven Sealants

Technický list 11.20 **TECTANE Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji so zmrazovacím efektom**

Výrobok Vysoko účinný olej špeciálneho zloženia, výborne preniká mikrotrhlinami vo vrstve hrdzi. Na uvoľňovanie zatuhnutých, zahrdzavených a skorodovaných častí. Využíva efekt šokového zmrazenia, kedy ochladí veľmi rýchlo súčiastky až na -40C a spôsobí mikroskopické trhlinky vo vrstve hrdze. To umožní oleju kapilárne impregnovat' priamo do vrstvy hrdze. Uvoľnené súčasti sa dajú potom jednoduchšie oddeliť, pričom zostávajú namazané a chránené pred ďalšou koróziou.

Vlastnosti

- Neagresívny voči lakom a kovom;
- Bez obsahu silikónu
- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný;
- Chráni pred koróziou, premazáva klzné plochy;
- Odstraňuje výzvanie, škripanie, pískanie a ostatné nepríjemné zvuky;
- Odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov;

Použitie

- Servis a opravy automobilov;
- Stavebné a poľnohospodárske stroje;
- Ropný priemysel;
- Elektrárne a chemický priemysel;
- Banský priemysel;

Balenie FE dóza 400 ml

Farba Neuvedená

Technické údaje

Základ	-	neuvedený	
Konzistencia	-	aerosól	
Hustota	g/cm ³ (g/ml)	0,853	
Teplota pri aplikácii	°C	+ 5 / + 35	
Tepelná odolnosť	°C	neuvedená	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	- 15	
Rýchlosť nanášania	g/min	neuvádza sa	
Stekavosť	mm	neuvedená	
Agresivita k podkladu	-	neagresívny	
Skladovateľnosť	mesiace	36	(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	100 - 150	

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu neprerázať a nevhadzovať do ohňa!

Podklad Skorodované časti.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven Sealants

Technický list 11.20 **TECTANE Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji so zmrazovacím efektom**

- Pokyny** Odstráňte uvoľnenú nečistotu a hrdzu z okolia spoja ale súčiastky. Nádobu riadne niekoľkokrát pretrepte. Držte dózu dolu dnom a striekajte zo vzdialenosti asi 10 až 15 cm na spoj, ktorý je potrebné uvoľniť, po dobu 5 – 10 sekúnd. Nechajte pôsobiť 1 – 2 min, a následne skúste povoliť zoxidované alebo stuhnuté spoje. Ak je to nevyhnutné, opakujte celý postup.
- Čistenie** Materiál: voda
Ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 11.22»
- Aktualizácie** Aktualizované dňa: Vyhotovené dňa: 22.02.2011

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk