



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_001_04-3130a-21

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Neutrálny silikón, rada Red Line																												
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tmel na fasádne prvky																												
3	Výrobca:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; www.denbraven.cz																												
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3 a Systém 3 pre reakciu na oheň																												
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: F EXT-INT-CC 20LM																												
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt Tecnalía, NB 1292																												
7	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): Kondicionovanie: postup podľa metódy A (ISO 8340) Podklad: sklo (bez základného náteru)																													
<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>Trieda E</td><td rowspan="10">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie</td><td>vid' KBÚ</td></tr><tr><td>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</td><td></td></tr><tr><td>Stekavosť</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Zmena objemu</td><td>≤ 10 %</td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie)</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>- Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)</td><td></td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul):</td><td></td></tr><tr><td>- Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)</td><td>≤ 0,9 MPa</td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí):</td><td></td></tr><tr><td>- Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>Trvanlivosť</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012	Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid' KBÚ	Vodotesnosť a vzduchotesnosť		Stekavosť	≤ 3 mm	Zmena objemu	≤ 10 %	Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie)	vyhovuje	- Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)		Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul):		- Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	≤ 0,9 MPa	Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí):		- Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	vyhovuje	Trvanlivosť	vyhovuje
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia																												
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012																												
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid' KBÚ																													
Vodotesnosť a vzduchotesnosť																														
Stekavosť	≤ 3 mm																													
Zmena objemu	≤ 10 %																													
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie)	vyhovuje																													
- Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)																														
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul):																														
- Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	≤ 0,9 MPa																													
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí):																														
- Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	vyhovuje																													
Trvanlivosť	vyhovuje																													
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Počiatkové skúšky typu																												
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																														

Podpísal za a v mene výrobcu:



Den Braven
Czech and Slovak a.s.

Václav Burda
Veďúci Technického rozvoja

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

V Úvalne dňa 16.08.2021

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100