



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_001_04-3130c-21

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Neutrálny silikón, rada Red line																				
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tmel na sanitárne spoje																				
3	Výrobca:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	System (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 3 a System 3 pre reakciu na oheň																				
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-3: S XS2																				
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt Tecnalía, NB 1292																				
7	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): Kondicionovanie: postup podľa metódy A (ISO 8340) Podklad: sklo (bez základného náteru)																					
	<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>Trieda E</td><td rowspan="9">EN 15651-3:2012</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie</td><td>viď KBÚ</td></tr><tr><td>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</td><td></td></tr><tr><td>Stekavosť</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Zmena objemu</td><td>≤ 20 %</td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie): - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri teplote 23 °C (elastické)</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>Rast mikroorganizmov</td><td>2</td></tr><tr><td>Trvanlivosť</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012	Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	viď KBÚ	Vodotesnosť a vzduchotesnosť		Stekavosť	≤ 3 mm	Zmena objemu	≤ 20 %	Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie): - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri teplote 23 °C (elastické)	vyhovuje	Rast mikroorganizmov	2	Trvanlivosť	vyhovuje	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia																				
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012																				
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	viď KBÚ																					
Vodotesnosť a vzduchotesnosť																						
Stekavosť	≤ 3 mm																					
Zmena objemu	≤ 20 %																					
Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie): - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri teplote 23 °C (elastické)	vyhovuje																					
Rast mikroorganizmov	2																					
Trvanlivosť	vyhovuje																					
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:		Počiatkové skúšky typu																			
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																						

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Veďúci technického rozvoja

V Úvalne dňa 16.08.2021



-29-
Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072